

event.srcElement 从字面上可以看出来有以下关键字：事件 , 源 他的意思就是：当前事件的源 ,

我们可以调用他的各种属性 就像 :document.getElementById("") 这样的功能 ,

经常有人问 firefox 下的 event.srcElement 怎么用 , 在此详细说明 :

IE 下 ,event 对象有 srcElement 属性 ,但是没有 target 属性 ;Firefox 下 ,event 对象有 target 属性 ,但是没有 srcElement 属性 .但他们的作用是相当的 , 即 :

firefox 下的 event.target = IE 下的 event.srcElement

解决方法 : 使用 obj(obj = event.srcElement ? event.srcElement : event.target;) 来代替 IE 下的 event.srcElement 或者 Firefox 下的 event.target.

以下是几种常见到的情况 (IE 下测试通过 , 如要测试 firefox 下的 event.target 可以修改并保存代码后用 firefox 打开测试) :

event.srcElement.X 显示一个控件的各种属性

```
<div id="div_001">
    <form id="form_001">
        <input type="button" id="button_001_id" name="button_001_Name" value="单击查看" class="button_001" />
    </form>
<script>
function Get_srcElement()
{
    var srcElement="";
    srcElement = srcElement + " n" + "event.srcElement.id : " + event.srcElement.id
    srcElement = srcElement + " n" + "event.srcElement.tagName : " + event.srcElement.tagName
    srcElement = srcElement + " n" + "event.srcElement.type : " + event.srcElement.type
}
```

可修改代码后再运行

event.srcElement.selectedIndex 一般使用在 select 对像上 :

```
<select name="selectname" onchange="alert(event.srcElement.options[event.srcElement.selectedIndex].value)">
    <option value="001">1</option>
    <option value="002">2</option>
    <option value="003">3</option>
    <option value="004">4</option>
    <option value="005">5</option>
</select>
```

可修改代码后再运行

第一个子标签为

```
event.srcElement.firstChild
```

最后一个一个是

```
event.srcElement.lastChild
```

当然也可以用

```
event.srcElement.children[i]
```

```
event.srcElement.childNodes[i]
```

至于 event.srcElement.parentElement 是指在鼠标所在对象的上一个对象 .

```
<div onclick="Get_srcElement()">
<div id="001" style="border: 1px solid red; width: 100%; height: 500px"> <span id="node001">这是第1结点di v
<div id="002" style="border: 1px solid red; width: 80%; height: 300px"> <span id="node002">这是第2结点di v
    <div id="003" style="border: 1px solid red; width: 50%; height: 200px"> <span id="node003">这是第3结点di v
        </div>
    <div id="004" style="border: 1px solid red; width: 50%; height: 200px"> <span id="node003">这是第3结点di v
        </div>
    </div>
</div>
<script>
function Get_srcElement()
{
```

可修改代码后再运行